



KONICA MINOLTA

bizhub c750i
Multifuncional A3 Color

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE



Uso intuitivo

Uso similar al de un smartphone o tablet, con interfaz de usuario personalizable



Conectividad móvil

Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



Seguridad

Integración segura de red, cifrado de datos, sobrescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios



Ecosistema de aplicaciones

Mejora la eficiencia gracias a la amplia cartera de aplicaciones de Konica Minolta



Productividad

Fiabilidad, escaneos e impresiones de alta velocidad y potentes funciones de acabado



Sostenibilidad

Diversas funciones ecológicas que reducen el consumo energético y los costes

OPCIONES

FUNCIONES MEJORADAS

PDF Rastreado (OCR)

LK-105v4

Códigos de barras

LK-106

Fuentes Unicode

LK-107

Fuentes OCR A y B

LK-108

Paquete de conversión

LK-110v2

Cliente ThinPrint®

LK-111

Impresión pull sin servidor

LK-114

Trusted Platform Module

LK-115v2

Antivirus

LK-116

Activación FOIP

LK-117



2 CONECTIVIDAD

Módulo de fax

FK-514

Tarjeta WiFi

UK-221

Puertos USB adicionales

EK-608

Puertos USB y Bluetooth

EK-609

Controlador Fiery

IC-420

Conexión para IC-420

VI-516

Autenticación biométrica

AU-102

Lector de tarjetas

Kit de montaje

MK-735

3 OTROS

Mesa de trabajo

WT-506

Instalación superior panel

WT-519

Teclado numérico

KP-102

Kit de seguridad

SC-509

Disco SSD 1TB

EM-908

Soporte teclado externo

KH-102

Unidad limpieza de aire

CU-102

4 BANDEJAS DE PAPEL

Bandeja Gran Capacidad

LU-303

Bandeja Gran Capacidad

LU-205

Bandeja de Carteles

BT-C1e

5 OPCIONES DE ACABADO

Bandeja de salida

OT-514

Finalizador grapador

FS-539

Relay unit

RU-519

Finalizador folletos

FS-539SD

Relay unit

RU-519

Kit taladro FS-539/SD

PK-524

Finalizador grapador

FS-540

Relay unit

RU-519

Finalizador folletos

FS-540SD

Relay unit

RU-519

Kit taladro FS-540/SD

PK-526

Post insertador FS-540/SD

PI-507

Bandeja adicional FS-540/SD

JS-602

Kit plegado Z FS-540/SD

ZU-609

LEYENDA

- Opción obligatoria
- Opcional
- Opción sólo instalable con la opción superior respectiva

funciones de acabado



Grapado esquina



Doble grapado



Taladro 2 agujeros



Taladro 4 agujeros



Doble cara



Combinar mixplex/mixmedia



Plegado mitad



Insersión Hoja



Plegado carta



Folleto



Clasificado



Plegado en Z



Carteles



Grapado esquina (offline)

DESCRIPCIÓN

FUNCIONES MEJORADAS

LK-105v4 Reconoc. texto OCR	PDF y PPTX rastreados
LK-106 Fuentes cód. barras	Impresión nativa códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversión documentos	Diversos formatos como DOCX; XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® Cliente	Compresión de datos de impresión para un impacto reducido en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión Follow Me sin aplicación de servidor
LK-115v2 Activación TPM	Trusted Platform Module para proteger el cifrado y descifrado de datos
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® escanea en tiempo real todos los datos entrantes/salientes
LK-117 activación FOIP	Redes Fax sobre IP (T.38), requiere kit de fax

CONECTIVIDAD

FK-514 Soporte de fax	Super G3 fax, fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y wireless LAN Access Point Mode
EK-608 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB
EK-609 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB; Bluetooth
IC-420 Controlador Fiery	Controlador profesional de impresión en color
VI-516 Kit de interfaz para IC-420	Tarjeta de interfaz para controlador Fiery
MK-735 Kit de Montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena dactilar
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lectura de tarjetas

OTROS

WT-506 Mesa de trabajo	Ubicación de dispositivo de autenticación
------------------------	---

OTROS

WT-519 Instalación Superior Panel	Para instalar la pantalla en mesa de trabajo
KP-102 Teclado numérico	Para usar en lugar de la pantalla táctil
SC-509 Kit seguridad	Función seguridad contraseña en documentos
EM-908 Disco SSD 1TB	Aumenta el almacenamiento en 1TB
KH-102 Soporte teclado externo	Para usar un teclado USB externo
CU-102 Unidad limpieza de aire	Mejora la calidad del aire con la reducción de emisiones

ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

LU-303 Bandeja de gran capacidad	3.000 hojas, A4, 52-256 g/m ²
LU-205 Bandeja de gran capacidad	2.500 hojas, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bandeja de carteles	Alimentador para carteles multipágina

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

OT-514 Bandeja de salida	Bandeja de salida si no se utiliza un finalizador
FS-539 Finalizador grapado	50 hojas grapadas; 3.200 hojas max. salida
FS-539SD Finalizador folleto	50 hojas grapadas; folletos de 20 hojas; salida 2.200 hojas max.
PK-524 Kit taladro FS-539/SD	Taladro 2/4 agujeros; cambio automático
FS-540 Finalizador grapado	100 hojas grapadas; 3.200 hojas max. salida
FS-540SD Finalizador folleto	100 hojas grapadas; folletos de 20 hojas; salida 2.700 hojas max.
PK-526 Kit taladro FS-540/SD	Taladro 2/4 agujeros; cambio automático
RU-519 Relay unit	Para instalar FS-539/SD o FS-540/SD
PI-507 Post inserter FS-540/SD	Inserción de portadas acabadas
JS-602 Bandeja adicional FS-540/SD	Para separar faxes p.e.
ZU-609 Plegado en Z FS-540/SD	Plegado en Z para impresiones en A3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad A4	Hasta 75/70 ppm (mono/color)
Velocidad A3	Hasta 37/35 ppm (mono/color)
Velocidad doble cara A4	Hasta 75/70 ppm (mono/color)
Tiempo primera página A4	2,8/3,8 seg. (mono/color)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 17/18 seg. (mono/color) ¹
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología de tóner	Toner polimerizado Simitri® HD
Resolución/Tamaño pantalla	10,1" / 1024 x 600
Memoria del sistema	8.192 MB (incluido/max)
Disco duro	256 GB SSD (incluido) / 1 TB SSD (opcional)
Conexiones	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador automático	Hasta 300 originales; A6-A3; 35-210 g/m ² ; ADF Dual Scan
Kit detección doble alimentación	Incluido
Tamaños de papel admitidos	A6-SRA3; tamaños personalizados, carteles max. 1.200 x 297 mm
Gramaje de papel	52-300 g/m ²
Capacidad de papel	3.650 hojas / 6.650 hojas (incluido/max)
Capacidad de papel (incluida)	1x 500; A6-A3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 1.500; A5-A4; 52-256 g/m ² 1x 1.000; A5-A4; 52-256 g/m ²
Bandejas gran capacidad (opcional)	1x 3.000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2.500; A4-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ²
Entrada manual	150 hojas; A6-SRA3; personalizados; carteles; 60-300 g/m ²
Modos acabado (opcional)	Offset; agrupar; clasificar; grapar; grapar (offline); Taladro; plegado mitad; plegado carta; folleto; Post inserción; Plegado en Z

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Doble cara automática	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacidad de salida	Hasta 200 hojas / hasta 3.300 hojas (incluido/max)
Grapado	Max. 100 hojas o 98 hojas + 2 portadas (hasta 300 g/m ²)
Capacidad de salida grapando	Max. 200 juegos
Plegado de carta	Max. 3 hojas
Capacidad plegado carta	Max. 50 juegos; sin límite (sin bandeja)
Folleto	Max. 20 hojas o 19 hojas + 1 portada (hasta 300 g/m ²)
Capacidad de folletos	Max. 35 folletos; sin límite (sin bandeja)
Volumen (mensual)	Rec. 80.000 páginas; Max. ² 300.000 páginas
Duración del tóner	Negro hasta 45.000 páginas CMY hasta 45.000 páginas
Duración unidad de imagen	Negro hasta 240.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador) CMY hasta 165.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energía	220-240 V / 50/60 Hz; Inferior a 2,10 kW
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	615 x 688 x 1207 mm (sin opciones)
Peso	Aprox. 160,0 kg (sin opciones)

ESPECIFICACIONES IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp
Lenguaje de impresión	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.11 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Tipos de letra	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Lector NFC Opcional: WiFi Direct

ESPECIFICACIONES IMPRESORA (OPCIONAL)

Controlador	Embedded Fiery IC-420
Procesador	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Memoria/HDD	4.096 MB / 500 GB
Lenguaje de impresión	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.11 o posterior; Linux

ESPECIFICACIONES ESCÁNER

Velocidad	Hasta 140/140 ipm a una cara (mono/color) Hasta 280/280 ipm a doble cara (mono/color)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de digitalización	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN
Formatos archivo	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compacto; PDF Encriptado; XPS; XPS Compacto; PPTX; PDF/A 1a y 1b; Firma Digital Opcional: PDF Rastreadable; DOCX/PPTX/XLSX Rastreadable
Destinos escáner	2.000 destinos + 100 grupos; soporte LDAP

ESPECIFICACIONES COPIADORA

Resolución	600 x 600 ppp
Gradación	256 niveles
Copia múltiple	1-9.999
Tamaño original	Max. A3
Zoom	25-400% en pasos 0,1%; Zoom automático

ESPECIFICACIONES FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; i-Fax Color; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Compresión fax	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarios	2.100 (individual + grupos)

ESPECIFICACIONES BUZÓN DE USUARIO

Documentos almacenables	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
Tipos de buzones de usuario	Público, personal (con contraseña o autenticación), de grupo (con autenticación)
Tipo de buzones de sistema	Impresión segura, impresión de PDF cifrado, recepción de fax, fax polling

FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2 comunicación de red; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; Autenticación de usuario; registro de autenticación; impresión segura; Kerberos; sobreescritura de disco duro; cifrado de datos del disco duro (AES 256); recepción de fax confidencial; cifrado de datos de usuario Opcional: Antivirus con escaneo en tiempo real (Bitdefender®); Protección de copia (Copy Guard, Password Copy)
Contabilidad	Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporte para Directorio Activo (nombre usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); Definición de funciones de acceso por usuario; autenticación NFC con móvil (Android) Opcional: Autenticación biométrica (patrón de venas de dedo); autenticación mediante tarjetas (diferentes tipos de tecnología); Autenticación mediante dispositivos móviles con iOS
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso

² Si se alcanza el volumen máximo dentro de un período de un año, se deberá realizar un ciclo de mantenimiento

- Todas las especificaciones se dan para un tamaño A4 de papel de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

